TimberIN Sauna-Anhänger – technisches Datenblatt

Jede mobile TimberIN Sauna kann auf einem eigenen Straßenanhänger bestellt werden, der für den Transport einer Sauna gebaut ist.

Die Länge des Anhängers wird an die gewählte Saunalänge angepasst.

Technische Daten

Typ	Zweiachsiger, gebremster Zentralachs-Plattformanhänger mit Boden, für den Transport einer Sauna
EU-Fahrzeugklasse	O2
Zulässige Gesamtmasse	2.000 kg
Zulässige Achslasten	2 × 1.000 kg
Achsen	2 gebremste Achsen
Leergewicht	ca. 450 kg
Reifen	4 × 185R14C 104N M+S
Felgen	5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Lage der Räder	Außerhalb der Plattform
Kupplung	Auflaufkupplung; Kupplungshöhe 430 mm über der Fahrbahn (fest)
Max. Stützlast	100 kg
Beleuchtung	12 V, 13-poliger Stecker
Stützrad	60 mm / 150 kg
Eckstützen	4
Unterlegkeile	2
Plattformbreite	1,5 m oder 2,0 m; 2,07 m optional
Plattformlänge	An die gewählte Saunalänge angepasst
Beispiel: Plattform 5,0 × 2,0 m	Gesamtlänge 6.501 mm inkl. Deichsel; Plattformbreite 2.000 mm
Beispiel: Ladelänge 4,0 m	Gesamtlänge 5.520 mm; Gesamtbreite 1.960 mm; Höhe 760 mm (unbeladen)
Typgenehmigung und Papiere	EU-typgenehmigt (Richtlinie 2007/46/EG). Geliefert mit Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) und Fahrzeugidentifikationsbescheinigung für die Zulassung; dauerhaft zulassungsfähig in den EU-Mitgliedstaaten.

Lieferung und Entladung

Mit Anhänger bestellt, wird die Sauna bereits darauf montiert geliefert. Wegen der Höhenbegrenzung des Lkw werden die Räder des Anhängers für den Transport abgenommen. Vor Ort muss ein Hebegerät bereitstehen, ein Kran oder ein Gabelstapler, um die Sauna vom Lkw zu heben, die Räder wieder zu montieren und den Anhänger auf den Boden zu stellen.